











GEZE SYSTEM TS 5000 ECl ine – EINBAUMÖGLICHKEITEN					
Montage- möglichkeiten Varianten		MONTAGE TÜRSCHLIESSER BANDSEITE		MONTAGE TÜRSCHLIESSER BANDGEGENSEITE	
		TÜRBLATTMONTAGE	KOPFMONTAGE	TÜRBLATTMONTAGE	KOPFMONTAGE
1-flügelig	Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN 5	TS 5000 ECl ine mit - Standardgleitschiene - ECl ine-Gleitschiene - T-Stop Gleitschiene	TS 5000 L ECl ine mit - Standardgleitschiene - ECl ine-Gleitschiene	TS 5000 L ECl ine mit - Standardgleitschiene BG - ECl ine-Gleitschiene BG - T-Stop Gleitschiene BG	TS 5000 ECl ine mit - Standardgleitschiene - ECl ine-Gleitschiene
					
	Elektromechanische Feststellung	TS 5000 ECl ine mit E-Gleitschiene		TS 5000 L ECl ine mit E-Gleitschiene	
					
	Elektromechanische Feststellung Rauchschalterzentrale	TS 5000 ECl ine mit R-Gleitschiene		TS 5000 L ECl ine mit R-Gleitschiene	
					
2-flügelig	Integrierte Schließfolgeregelung	TS 5000 ECl ine mit ISM-Gleitschiene		TS 5000 L ECl ine mit ISM Gleitschiene BG	
					
	Integrierte mechanische Schließfolgeregelung	TS 5000 ECl ine mit E-ISM Gleitschiene		TS 5000 L ECl ine mit E-ISM Gleitschiene BG	
	Elektromechanische Feststellung beidseitig				
	Integrierte mechanische Schließfolgeregelung Elektromechanische Feststellung beidseitig Rauchschalterzentrale	TS 5000 ECl ine mit R-ISM Gleitschiene		TS 5000 L ECl ine mit R-ISM Gleitschiene BG	
					

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 7152-203-0
Telefax: +49 (0) 7152-203-310
E-Mail: info.de@geze.com
www.geze.com

0913 ID No. 152196



TS 5000 ECLine

DER INNOVATIVE ALLROUND-TÜRSCHLIESSER MIT BARRIEREFREIEN STÄRKEN

TS 5000 ECl ine

DER INNOVATIVE ALLROUND-TÜRSCHLIESSER
MIT BARRIEREFREIEN STÄRKEN



BARRIEREFREIHEIT WIRD IMMER STÄRKER ALS STANDARD GEFORDERT.

Nicht nur von mobil eingeschränkten Menschen. Barrierefreiheit bietet ein Mehr an Komfort für alle, die Türen leicht und komfortabel öffnen und passieren möchten.

Die DIN 18040 definiert Barrierefreies Bauen in Deutschland. Mit dem GEZE Know-How und Qualität „Made in Germany“ erfüllt der leichtgängigste GEZE Türschließer TS 5000 ECl ine diese Norm sogar bis Schließkraft EN 5 - an **ein- und zweiflügeligen Türen bis 1.250 Millimeter Türbreite.**

Der TS 5000 ECl ine (sprich: „easyline“) kann mit allen GEZE Gleitschienen und auch mit Feststellanlagen kombiniert werden.

Ein noch leichteres Öffnen von einflügeligen Türen ermöglicht der TS 5000 ECl ine mit der ECl ine Gleitschiene. Damit erfüllt der clevere Türschließer zusätzlich die Empfehlung des technischen Fachberichts DIN SPEC 1104.



„DAS GGT SIEGEL BESCHEINIGT DEM TS 5000 ECLINE MIT GLEITSCHIENE EIN HOHES MASS AN FUNKTIONALITÄT UND BEDIENKOMFORT. TÜREN ÖFFNEN LEICHT UND KOMFORTABEL!“

DIE VORTEILE DES TS 5000 ECLINE AUF EINEN BLICK

- **Einer für alle**

Kombinierbar mit allen GEZE Gleitschienen und Feststellanlagen.

- **Barrierefreiheit und Sicherheit**

Erreicht die hohe Schließkraft EN 5 unter Einhaltung der Forderungen der DIN 18040.

Türen mit Türblattbreiten bis 1.250 Millimeter und zweiflügelige Türen können nach der DIN 18040 barrierefrei ausgestattet werden.

- **Noch mehr Komfort an einflügeligen Türen**

In Kombination mit der ECl ine Gleitschiene öffnen Türen noch komfortabler.

- **Immer die richtige Wahl**

Ist im Anwendungsfall ein kraftvolles Schließen erforderlich, z.B. an Außentüren, kann die Öffnungsunterstützung in der ECl ine Gleitschiene abgeschaltet werden.

- **Funktionskomfort und Montagefreundlichkeit**

Wartung und Montage einfach und komfortabel – wie bei allen GEZE Türschließersystemen.

Das TS 5000 ECl ine Schließersystem ist aufgrund des Standard TS 5000 Bohrbildes einfach nachrüstbar und optional mit mechanischer Feststellung erhältlich.

